



ТОО «Prime-C»
БИН 170940000095
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(701)806-75-06, +7(775)700-30-30
e-mail: info@prime-c.kz

Прямой неделимый коннектор DSM



Назначение: прямой неделимый прозрачный коннектор предназначен для многократного использования. Применяется для соединения микротрубок.

Общие данные			
Оригинальное наименование	Straight connector transparent permanent DSM		
Производитель			
Описание	Прямые неделимые прозрачные коннектора DSM используются для соединения микротрубок. Устойчивы к растяжению. Выдерживают давление до 15 бар. Легко и быстро устанавливаются. При необходимости легко отсоединяются путем удаления стопорного кольца. Могут быть применены для микротрубки проложенной в грунт.		
Количество в упаковке	50 шт (Ø7, Ø10); 25 шт (Ø12, Ø14, Ø16, Ø20)		
Технические данные материала			
Параметр	Значение		
Материал	Полиамид ПА		
Габариты	Наименование	Диаметр	Длина
	DSM 7	13 мм	32 мм
	DSM 10	18 мм	42 мм
	DSM 12	22 мм	46 мм
	DSM 14	24 мм	47 мм
	DSM 16	26 мм	48 мм
Давление	0,5 бар (постоянное газо- водонепроницаемое)		
	15 бар в течение 30 мин.		
Давление разрыва	мин. 30 бар		
Растягивающее усилие	DSM 7	мин. 200 Н	
	DSM 10	мин. 400 Н	
	DSM 12	мин. 450 Н	
	DSM 14	мин. 500 Н	
	DSM 16	мин. 550 Н	
	DSM 20	мин. 600 Н	
Пожаростойкость корпуса (в соответствии с DIN EN 13501-1)	E – d2		