



ТОО «Prime-C»
БИН 170940000095
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(701)806-75-06, +7(775)700-30-30
e-mail: info@prime-c.kz

Делимый коннектор EBM



Назначение: делимый коннектор EBM позволяет соединять микротрубки с уже существующим кабелем внутри. Коннектор предназначен для многократного использования.

Общие данные			
Оригинальное наименование	Divisible connector EBM		
Производитель			
Описание	Делимый коннектор EBM обеспечивает постоянное газо- и водонепроницаемое соединение занятой микротрубки. Выдерживаемое постоянное давление до 0,5 бар и в течение 30 минут до 10 бар. Установка осуществляется без каких-либо специальных инструментов.		
Количество в упаковке	12 шт		
Технические данные материала			
Параметр	Значение		
Материал	Полифениленоксид ПФО		
Габариты	Наименование	Диаметр	Длина
	EBM 7	27 мм	88 мм
	EBM 10	28 мм	88 мм
	EBM 12	30 мм	88 мм
	EBM 14	33 мм	88 мм
EBM 16	36 мм	92 мм	
Давление	0,5 бар (постоянное газо- и водонепроницаемое)		
	10 бар в течение 30 мин.		
Растягивающее усилие	EBM 7	мин. 70 Н	
	EBM 10	мин. 100 Н	
	EBM 12	мин. 120 Н	
	EBM 14	мин. 140 Н	
	EBM 16	мин. 160 Н	
Допустимая нагрузка соединительных зажимов	мин. 750 Н		
Пожаростойкость корпуса и половины зажима (в соответствии с DIN EN 13501-1)	E – d2		