



ТОО «Prime-C»
БИН 170940000095
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(701)806-75-06, +7(775)700-30-30
e-mail: info@prime-c.kz

Делимый коннектор EBM-GS 14



Назначение: делимый коннектор EBM-GS 14 позволяет соединять микротрубки с уже существующим кабелем внутри. Коннектор предназначен для многократного использования.

Общие данные		
Оригинальное наименование	Divisible connector with gas-stop EBM-GS 14	
Производитель		
Описание	Делимый коннектор EBM-GS укомплектован встроенным ограничителем газа. EBM-GS были разработаны компанией gabocom для соединения занятой микротрубки и для продольного уплотнения против воды и газа давлением до 0,5 бар.	
Количество в упаковке	12 шт	
Технические данные материала		
Параметр	Значение	
Материал	Полифениленоксид ПФО	
Габариты	Диаметр	Длина
	31 мм	88 мм
Диапазон уплотнения (непродолжительное время)	EBM-GS 14 / 5,0-6,5 мм	
	EBM-GS 14 / 6,5-8,0 мм	
Давление	0,5 бар	
Растягивающее усилие микротрубки	мин. 140 Н	
Растягивающее усилие микрокабеля диаметром 8,0 мм	мин. 60 Н	
Допустимая нагрузка соединительных зажимов	мин. 750 Н	
Пожаростойкость корпуса и половины зажима (в соответствии с DIN EN 13501-1)	E – d2	