



ТОО «Prime-C»  
БИН 170940000095  
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817  
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»  
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(701)806-75-06, +7(775)700-30-30  
e-mail: info@prime-c.kz

## Делимый уплотнитель EZA-t 10



**Назначение:** делимый уплотнитель EZA-t 10, предназначен для герметизации микротрубы, как пустой, так и с уже существующим кабелем внутри. Может быть использован неоднократно.

Общие данные					
Оригинальное наименование	Divisible sealing element EZA-t 10				
Производитель	gabocom				
Описание	Делимые уплотнительные элементы EZA-t являются многоразовыми и подходят для герметизации микротрубы, как пустой, так и с уже существующим кабелем внутри. При достижении давления 10 бар открывается встроенный предохранительный клапан.				
Количество в упаковке	40 шт				
Технические данные материала					
Параметр	Значение				
Материал	Полифениленоксид ПФО				
Габариты	<table><tr><td>Диаметр</td><td>Длина</td></tr><tr><td>27 мм</td><td>43 мм</td></tr></table>	Диаметр	Длина	27 мм	43 мм
Диаметр	Длина				
27 мм	43 мм				
Давление	0,5 бар				
Диапазон уплотнения (непродолжительное время)	EZA-t 10 / 1,8-3,5 мм EZA-t 10 / 3,0-5,0 мм EZA-t 10 / 5,0-6,5 мм				
растягивающее усилие микротрубы внутри делимого уплотнителя	мин. 100 Н				
Растягивающее усилие микрокабеля диаметром 6,5 мм	мин. 50 Н				
Допустимая нагрузка соединительных зажимов	мин. 750 Н				
Пожаростойкость корпуса и половины зажима (в соответствии с DIN EN 13501-1)	E – d2				