



ТОО «Prime-C»
БИН 170940000095
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(701)806-75-06, +7(775)700-30-30
e-mail: info@prime-c.kz

Делимый уплотнитель EZA-t 32, 40, 50 и 63



Назначение: делимый уплотнитель EZA-t, предназначен для герметизации пространства между микротрубкой и ПЭ трубой (Ø32, 40, 50 и 63 мм). Может быть использован неоднократно.

Общие данные			
Оригинальное наименование	Divisible sealing element EZA-t 32, 40, 50 and 63		
Производитель			
Описание	Делимые уплотнительные элементы EZA-t являются многоразовыми и подходят для герметизации пространства между микротрубкой и ПЭ трубой (Ø32, 40, 50 и 63 мм). А так же для временной герметизации трубы без микротрубки.		
Количество в упаковке	12 шт		
Технические данные материала			
Параметр	Значение		
Материал	Поливинилхлорид ПВХ		
Габариты	Наименование	Диаметр	Длина
	EZA-t 32	32 мм	72 мм
	EZA-t 40	40 мм	72 мм
	EZA-t 50	50 мм	72 мм
	EZA-t 63	63 мм	72 мм
Давление	0,5 бар		
Давление после 5 применений	0,5 бар		
Растягивающее усилие	ПЭ труба:		
	мин. 1000 Н (Ø32&40) и 1200 Н (Ø50&63)		
	Группа микротрубок:		
	мин. 420 Н (Ø32)		
	мин. 550 Н (Ø40)		
	мин. 700 Н (Ø50)		
	мин. 900 Н (Ø63)		
растягивающее усилие микротрубки внутри делимого уплотнителя	мин. 50 Н		
Сила фиксации клиновых зажимов	мин. 1550 Н		
Пожаростойкость половины корпуса (в соответствии с DIN EN 13501-1)	E		
Пожаростойкость половины зажима (в соответствии с DIN EN 13501-1)	E – d2		