

TOO «Prime-C» БИН 170940000095

100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817

ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк» Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(701)806-75-06, +7(775)700-30-30

e-mail: info@prime-c.kz

## Адаптер (розетка) FC/UPC SM D-типа



Адаптер (оптическая розетка) предназначен для стыковки оптических соединителей (коннекторов, разъёмов) FC-типа с прямой сферической (UPC) полировкой одномодового (SM) волокна.

Корпус розетки сделан из латуни с никелевым покрытием. Стыковка наконечников оптических коннекторов осуществляется при помощи центрирующей втулки, изготовленной из циркониевой керамики. Фиксация коннекторов осуществляется с помощью резьбового соединения. Крепление розетки на адаптерной планке осуществляется с помощью шайбы-гровер и гайки. На резьбовой части крепёжного диаметра адаптера имеется фаска, образуя в сечении форму латинской буквы D. Адаптеры комплектуются пластиковыми колпачками для защиты от пыли до установки в них коннекторов.

## Характеристики

| Производитель                | СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЬ      |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса             | Никелированная латунь |
| Материал центрирующей втулки | Керамика              |
| Температура хранения, °С     | -40 +80               |
| Рабочая температура, °C      | -20 +70               |
| Габаритные размеры, мм       | 11x11x15              |
| Масса, г                     | 6,8                   |

## Комплектация

| Корпус адаптера, шт   | 1 |
|-----------------------|---|
| Гайка, шт             | 1 |
| Шайба-гровер, шт      | 1 |
| Колпачок защитный, шт | 2 |