



ТОО «Prime-C»
БИН 170940000095
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(701)806-75-06, +7(775)700-30-30
e-mail: info@prime-c.kz

Шнур (патч-корд стационарный) ШОС-SM/2.0 мм-SC/APC-SC/APC-Хм



Предназначен для коммутации между активным оборудованием, оптическими кроссами и для соединения оптических портов в волоконно-оптических кабельных системах (ВОКС). Одноволоконный кабель имеет наружный диаметр 2,0 мм или 3,0 мм, оболочка выполнена из полимера не распространяющего горение. Для увеличения механических характеристик в структуре кабеля предусмотрены усиливающие арамидные нити под оболочкой. Возможен заказ патч-корда любой длины.

Характеристики

Производитель	
Тип оптического волокна	Одномодовое Corning Ultra, G.657A1
Вносимые оптические потери, dB	≤ 0,3
Мах, dB	≤ 0,5
Затухание отражения, дБ	UPC ≥50; APC ≥65
Усилие натяжение	до 60N
Тип разъема 1	SC/APC
Тип разъема 2	SC/APC
Тип шнура	Симплекс (одиночный)
Диаметр кабеля, мм	2
Масса, г	18

Комплектация

Шнуры расфасованы в полиэтиленовую упаковку по одной штуке. К каждому шнуру прилагается этикетка, на которой указаны оптические параметры.